

الصمامات والتحكم في المياه

صمامات ثلاثية الاتجاهات من الحديد الزهر

نظرة عامة على المنتج



ثلاثية الاتجاهات، كما يتيح زاوية دوران 90 درجة للاستخدام مع أنواع مختلفة من الصمامات الصناعية. متوافق تماماً مع جميع صمامات ATLAS

المواصفات الفنية

مادة الجسم	حديد زهر EN GL250 أو حديد دكتايل EN GJS400
الأجزاء الداخلية	ربط المحرك وعناصر التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ عمود
نوع التوصيل	فلنجي (DN40-DN200) أو ملولب (للأقطار الصغيرة)
فئة الضغط	(توافق النظام) PN10/PN16، (الإنتاج القياسي) PN6
عناصر الربط والتثبيت	اختياري: حشية، مسامير، ملحقات
الوظيفة	الخلط وتحويل التدفق في أنظمة التدفئة والتبريد
التحكم في التدفق	تحكم دقيق في التدفق، قيمة Kvs مرتفعة، دوران 90°
التغذية والتحكم	فتح وإغلاق بزاوية 90 درجة، 220V 50/60Hz
القدرة	عزم دوران 8 Nm
المنانة	عمر لا يقل عن 60,000 دورة فتح وإغلاق، حماية IP40
خصائص إضافية	مؤشر موضع ميكانيكي، نطاق التشغيل: -30°C/+50°C / C وضع يدوي،
الطراز	GLB341.9E 230V AC، 10 عزم Nm، IP54

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.