

АРМАТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

Трёхходовые чугунные клапаны

ОБЗОР ПРОДУКТА

Полностью совместимо со всеми трёхходовыми клапанами ATLAS.
Предусмотрен угол поворота 90 градусов для применения с различными промышленными клапанами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Чугун EN GL250 или высокопрочный чугун EN GJS400
Внутренние детали	Вал соединения привода и крепёж из нержавеющей стали
Тип соединения	Фланцевое (DN40-DN200) или резьбовое (малые диаметры)
Класс давления	PN6 (стандартное исполнение), PN10/PN16 (совместимость с системой)
Крепёж и соединительные детали	Опционально: прокладка, болты, принадлежности
Функция	Смешивание и разделение потоков в системах отопления и охлаждения
Регулирование расхода	Точное регулирование расхода, высокое значение Kvs, поворот 90°
Питание и управление	220V 50/60Hz, двухпозиционное управление с поворотом 90°
Мощность	Крутящий момент 8 Nm
Ресурс	Не менее 60 000 циклов открытия/закрытия, защита IP40
Дополнительные функции	Ручной режим, механический указатель положения, диапазон работы: -30°C / +50°C
Модель GLB341.9E	230V AC, крутящий момент 10 Nm, IP54

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.