



VANA VE SU KONTROL ELEMANLARI

3 Yollu Döküm Vanalar

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

ATLAS marka tüm üç yollu vanalar ile tam uyumludur. Ayrıca endüstride mevcut farklı tip vanalar ile kullanılabilecek yapıda 90 derece dönüş açısı sağlar.



Ürün sayfası görseli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde Malzemesi	EN GL250 Döküm veya EN GJS400 Sfero Döküm
İç Aksam	Paslanmaz çelik motor bağlantı şaftı ve bağlantı elemanları
Bağlantı Tipi	Flanşlı (DN40-DN200) veya Dişli (Küçük çaplar)
Basınç Sınıfı	PN6 (Standart üretim), PN10/PN16 (Sistem uyumluluğu)
Bağlantı Elemanları	Opsiyonel: Conta, Cıvata, Aparatlar
Fonksiyon	Isıtma/soğutma sistemlerinde karışım ve yönlendirme
Akış Kontrolü	Hassas akış kontrolü, Yüksek Kvs değeri, 90° dönüş açısı
Besleme ve Kontrol	220V 50/60Hz, 90 Derece Aç-Kapa (On-Off)
Güç	8 Nm Tork
Dayanıklılık	Asgari 60.000 aç-kapa ömrü, IP40 Koruma sınıfı
Ek Özellikler	Manuel moda alma, Mekanik konum göstergesi, Çalışma aralığı: -30°C / +50°C
Model GLB341.9E	230V AC, 10 Nm Tork, IP54

Teknik değerler ürün ailesini özetler. Opsiyonlar, ölçüler ve çalışma sınırları seçilen modele göre teyit edilir.