

АРМАТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

Приводы

ОБЗОР ПРОДУКТА

При выборе привода для трёхходового клапана совместно оцените способ управления, момент, угол хода и механическую совместимость. Изучите каталожные данные клапанов Atlas и порядок ввода в эксплуатацию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол поворота	90°
Семейство латунных клапанов	DN20-DN40; PN10; от -10 °C до +120 °C (рабочая температура клапана)
Семейство клапанов из высокопрочного чугуна	DN20-DN100; PN10 / PN16; корпус EN-GJS400
Диапазон Kvs	6,3-160 m³/h (в зависимости от модели клапана)
Крутящий момент и время хода	Определяются для каждой модели по нагрузке клапана и задаче регулирования.
Питание и управление	Напряжение и входной сигнал проверяются по паспорту выбранного привода.
Механическое соединение	Вал, соединительный элемент и пределы хода согласуются с клапаном.
Поведение при отключении питания	Требования проекта проверяются совместно с характеристиками выбранной модели.

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.