



## VANA VE SU KONTROL ELEMANLARI

## Aktüatörler

## ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Üç yollu vanalar için aktüatör seçiminde kontrol yöntemini, torku, hareket açısını ve mekanik uyumu birlikte değerlendirin. Atlas vana ailelerinin katalog verilerini ve devreye alma adımlarını inceleyin.



Ürün sayfası görseli

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dönme açısı</b>                | 90°                                                                     |
| <b>Pirinç vana ailesi</b>         | DN20-DN40; PN10; -10 °C ile +120 °C (vana çalışma sıcaklığı)            |
| <b>Sfero vana ailesi</b>          | DN20-DN100; PN10 / PN16; EN-GJS400 gövde                                |
| <b>Kvs aralığı</b>                | 6,3-160 m³/h (vana modeline bağlı)                                      |
| <b>Tork ve çalışma süresi</b>     | Vana yükü ve kontrol görevine göre model bazında belirlenir.            |
| <b>Besleme ve kumanda</b>         | Gerilim ve giriş sinyali, seçilen aktüatörün teknik föyüyle doğrulanır. |
| <b>Mekanik bağlantı</b>           | Mil, bağlantı aparatı ve hareket sınırları vana ile eşleştirilir.       |
| <b>Enerji kesintisi davranışı</b> | Proje gereksinimi ve seçilen modelin özelliği birlikte doğrulanır.      |

Teknik değerler ürün ailesini özetler. Opsiyonlar, ölçüler ve çalışma sınırları seçilen modele göre teyit edilir.