

АРМАТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

# Клапаны с приводом

## ОБЗОР ПРОДУКТА

Трёхходовые клапаны Atlas с приводом регулируют поток в системах отопления и охлаждения. Доступны корпуса из высокопрочного чугуна DN20-DN100 и латуни DN20-DN40.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Варианты моделей    | Корпус из высокопрочного чугуна UYV 20-100 / латунный корпус DN20-DN40 |
| Назначение          | Смешивание и перенаправление/разделение потока                         |
| Области применения  | Отопление, охлаждение, вентустановки, котельные и тепловые насосы      |
| Угол поворота       | 90°                                                                    |
| Материал корпуса    | Высокопрочный чугун EN-GJS400                                          |
| Вал и крепёж        | Нержавеющая сталь                                                      |
| Диапазон диаметров  | DN20-DN100                                                             |
| Класс давления      | PN10/PN16                                                              |
| Соединение          | DN20-DN40 резьбовое; DN40-DN100 фланцевое                              |
| Диапазон диаметров  | DN20-DN40                                                              |
| Допустимое давление | PN10                                                                   |
| Рабочая температура | -10...120 °C                                                           |

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.