

الصمامات والتحكم في المياه

هيدرانت مزدوج المخرج

نظرة عامة على المنتج



عند نقاط سحب المياه داخل الحقول، حيث تصل المياه عبر خطوط مغلقة من أنظمة الري المضغوطة. يقيس هيدرانت الري الزراعي الضغط ومعدل التدفق وحجم المياه ويحدد التدفق

المواصفات الفنية

الوظائف	قياس التدفق، تحديد التدفق، تنظيم الضغط، فتح وإغلاق
المعايير	أجهزة القياس (TSE, CE, MID (النوع 4) TS EN 14267 (اللائحة)
مادة الجسم	حديد دكتايل (GGG40 / EN GJS400-15)
أقطار المدخل والمخرج	المدخل (DNB): 100 mm / المخرج (DNP): 80 mm
التوصيل	DN80 (وفق TS EN 1092-2): المدخل: فلنجة DN100 المخرج: فلنجة
فئة الضغط	الضغط الاسمي: PN10 / PN16
دقة القياس	لا يقيس الهواء ولا يتأثر بالجسيمات في الماء
الاتصال	قياسي، نبضي (LoRaWAN, GSM/GPRS, RF, M-Bus)
مخرجان 5M-3	هيدرانت قياسي / هيدرانت ضغط منخفض
مخرجان 10M-5 (فتحة معايرة)	التحكم بالتدفق بفتحة معايرة؛ تحديد التدفق بلوحة فتحة
مخرجان 40M-10 (محدد تدفق)	حدود التدفق
مخرجان 40M (DL+BR)	تحديد التدفق + تنظيم الضغط

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.