

АРМАТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

Двухвыходной гидрант

ОБЗОР ПРОДУКТА

Гидрант сельскохозяйственного орошения измеряет давление, расход и объём воды и ограничивает поток в полевых точках водоразбора, питаемых по закрытым трубопроводам напорной системы полива.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции	Измерение и ограничение расхода, регулирование давления, открытие/закрытие
Стандарты	TS EN 14267 (тип 4), TSE, CE, MID (регламент средств измерений)
Материал корпуса	Высокопрочный чугун (GGG40 / EN GJS400-15)
Диаметры входа / выхода	Вход (DNB): 100 mm / выход (DNP): 80 mm
Соединение	Выход: фланец DN80 (по TS EN 1092-2); вход: фланец DN100
Класс давления	Номинальное давление: PN10 / PN16
Точность измерения	Не учитывает воздух; не подвержен влиянию частиц в воде
Связь	LoRaWAN, GSM/GPRS, RF, M-Bus (стандарт), импульсный
Два выхода 3-5М	Стандартный гидрант / гидрант низкого давления
Два выхода 5-10М (диафрагма)	Регулирование расхода диафрагмой; ограничение расхода диафрагменной пластиной
Два выхода 10-40М (ограничитель расхода)	Ограничение расхода
Два выхода 40М (DL+BR)	Ограничение расхода + регулирование давления

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.