

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЁТА

Клапан динамической балансировки / перепада давления

ОБЗОР ПРОДУКТА

Клапан динамической балансировки ATLAS ADP обеспечивает экономию энергии, регулируя расход воды в системах отопления и охлаждения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	Системы отопления и охлаждения (HVAC)
Принцип работы	Динамически балансирует поток воды и регулирует перепад давления
Потребность в энергии	Электропитание не требуется (механическая работа)
Место установки	Устанавливается на обратном трубопроводе
Балансировка	Точное управление и балансировка систем с переменным расходом
Экономия энергии	Экономит энергию, предотвращая избыточный расход
Защита системы	Продлевает срок службы термостатических клапанов и устраняет шум потока
Настройка	Простой монтаж, проверка расхода и контроль настройки
Конструкция	Состоит из регулирующего клапана, привода и мембраны
Резьбовые модели	DN20 - DN50 (латунное резьбовое соединение)
Фланцевые модели	DN65 - DN100
Диапазон	Выпускается в диаметрах от DN20 до DN100

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.