

## مقاييس التدفق

## مقاييس التدفق الكهرومغناطيسية

## نظرة عامة على المنتج



وسوائل العمليات الموصلة. سلسلة مدمجة DN15-DN2000 وخيارات خاصة بالمشروع حتى DN2800. قياس كهرومغناطيسي لتدفق المياه ومياه الصرف

## المواصفات الفنية

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نطاق الأقطار      | تؤكد الأقطار الواسطة وتوليفات DN/PN عند الطلب. DN15-DN2000: سلسلة موسعة حتى DN2800. سلسلة مدمجة                  |
| الدقة             | أو $\pm 0.25\%$ ؛ حسب الطراز والتدفق وظروف التشغيل. $\pm 0.5\%$                                                  |
| درجة حرارة المائع | 40- إلى 180 °C. المرجع هو نشرة الطراز النهائي. -70...0 °C: FEP من -20 إلى 180 °C: PTFE من بيانات عامة: نيوبرين   |
| درجة الحماية      | الإصدار. يلزم تأكيد منفصل للحساس ووحدة الإرسال. النسخة المدمجة مغلقة IP65؛ IP68/IP67 حسب                         |
| الضغط والفلنجة    | قطر. اختبار فلنجة من فولاذ كربوني أو مقاوم للصدأ. خيارات 6/10/16/25/40/64 bar، ولا تنطبق على كل السلسلة الموسعة: |
| التعذية           | موسعة: خيارات 265-85 VDC 18-38 VAC. مدمج: 265-85 VAC أو 24 VDC. سلسلة                                            |
| المخارج           | .ونبضي؛ حسب الأجهزة المختارة 4-20 mA                                                                             |
| الاتصال الرقمي    | المتزامن لكل طلب HART أو RS485/Modbus حسب التهيئة. يؤكد الاستخدام                                                |

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.