



DEBİMETRELER

Elektromanyetik Debimetreler

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Elektromanyetik debimetre: su, atık su ve iletken proses sıvılarında debi ölçümü. DN15-DN2000 kompakt seri; DN2800'e kadar projeye özel seçenekler.



Ürün sayfası görseli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap Kapsamı	Kompakt seri DN15-DN2000; geniş seri DN2800'e kadar. Ara çap ve DN/PN kombinasyonu siparişte teyit edilir.
Doğruluk	$\pm 0,5\%$ veya $\pm 0,25\%$; model, debi ve çalışma koşullarına bağlı.
Akışkan Sıcaklığı	Genel teknik veriler: neopren 0...70 °C; FEP -20...180 °C; PTFE -40...180 °C. Nihai model föyü esas alınır.
Koruma Sınıfı	Kompakt ilan IP65; varyanta bağlı IP67/IP68. Sensör ve transmitter için ayrı teyit gerekir.
Basınç ve Flanş	Geniş seri: 6/10/16/25/40/64 bar seçenekleri; her çap için geçerli değildir. Karbon çelik/paslanmaz flanş seçimi.
Besleme	Kompakt: 85-265 VAC veya 24 VDC. Geniş seri: 85-265 VAC / 18-38 VDC seçenekleri.
Çıkışlar	4-20 mA ve pulse; seçilen donanıma bağlı.
Dijital Haberleşme	RS485/Modbus veya konfigürasyona bağlı HART. Birlikte kullanım siparişe özel teyit edilir.

Teknik değerler ürün ailesini özetler. Opsiyonlar, ölçüler ve çalışma sınırları seçilen modele göre teyit edilir.