

الصمامات والتحكم في المياه

صمامات تنفيس الهواء / صمامات الهواء المركبة

نظرة عامة على المنتج



يركب صمام الهواء على خط الأنابيب لتنفيس الهواء منه أو إدخاله إليه.

المواصفات الفنية

وصف المنتج	يستخدم لتنفيس الهواء من خط الأنابيب أو إدخاله إليه صمام هيدروميكانيكي
الغرض من الاستخدام	كفاءة النظام وسلامة خط الأنابيب
إحصاءات مهمة	تلف خطوط الأنابيب إلى غياب صمامات الهواء أو تعطلها. ترجع 60% من حالات
وظيفة الحماية	النظام الناتجة عن احتباس الهواء وتمزق خط الأنابيب يمنع أنبعاث الأنابيب بسبب التفريغ وأعطال
الوظيفة الثالثة (تحت الضغط)	تنفيسا كبيرا للهواء وكسر التفريغ عند الضغط المنخفض. المطرقة المائية بإبطاء الإغلاق عالي السرعة. ويوفر الهواء المتكونة أثناء التشغيل. تمنع خاصية No-Slam يطرد فقاعات
القطر الاسمي	DN50 - DN400
الضغط الاسمي	PN10 - PN16
نطاق درجات الحرارة	من -10°C إلى +80°C (حسب المادة)
مادة الجسم	حديد دكتايل، حديد زهر
حدود التصميم	bar / فرق ضغط سحب التفريغ: 0.2 bar (حد أقصى) 0.1-0.15 bar فرق ضغط التنفيس:

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.