

АРМАТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

Воздухоотводные / комбинированные воздушные клапаны

ОБЗОР ПРОДУКТА

Воздушный клапан устанавливается на трубопроводе для выпуска воздуха из него или впуска воздуха в него.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание изделия	Гидромеханический клапан для выпуска воздуха из трубопровода или впуска воздуха в него
Назначение	Эффективность системы и безопасность трубопровода
Критические показатели	60% повреждений трубопроводов вызваны отсутствием или неисправностью воздушных клапанов.
Защитная функция	Предотвращает смятие труб вакуумом, отказы системы из-за воздушных пробок и разрыв трубопровода
Третья функция (под давлением)	Удаляет пузырьки воздуха, образующиеся во время работы. Функция No-Slam предотвращает гидроудар, замедляя быстрое закрытие. Обеспечивает интенсивный выпуск воздуха и срыв вакуума при низком давлении.
Номинальный диаметр	DN50 - DN400
Номинальное давление	PN10 - PN16
Диапазон температур	От -10°C до +80°C (в зависимости от материала)
Материал корпуса	Высокопрочный чугун, серый чугун
Расчётные пределы	Перепад давления при выпуске: 0,1-0,15 bar / перепад давления при вакуумном впуске: 0,2 bar (макс.)

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.