

الصمامات والتحكم في المياه

صمامات الخلط

نظرة عامة على المنتج



عند درجة حرارة ثابتة رغم تغير درجة حرارة الماء الساخن الوارد من نظام شمسي أو غلاية مركبة. الترموستاتية (المضادة للحروق) في شبكات توزيع مياه الاستخدام الساخنة للحفاظ على الماء المختلط تستخدم صمامات الخلط

المواصفات الفنية

آلية عمل TKV و Solar AV	للحرارة دخول الماء الساخن/البارد بشكل تناسبي تلقائي؛ ينظم عنصر حساس
السلامة (الحماية من الحروق)	يغلق مدخل الماء الساخن لمنع الحروق (إيقاف حراري) إذا انقطع إمداد الماء البارد.
آلية الصب	ترموستاتية ونابض إرجاع (خرطوشة قابلة للاستبدال) خرطوشة صلب
درجات حرارة الدخول	الماء البارد: C°10 / الماء الساخن: C°70
الخروج وحدود التشغيل	الخروج: C°3 ± / أقصى درجة حرارة تشغيل: C°100 ثبات درجة حرارة
قيم الضغط	bar / التغذية الديناميكية: bar 5 / فقد الضغط: 10:1 أقصى ضغط تشغيل: 10
الجسم	أصفر مطلي بالنيكل أو برونز (طرازات DN25-DN40) نحاس
الغطاء / الأجزاء الداخلية	/ أجزاء داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ (SS 1.4301) غطاء من البوليسترين (البلاستيك)
حدود مياه الاستخدام المنزلي	(سماحة C°5+ / المستخدم: C°38-36 أو C°50-42 أقصى درجة للتوزيع: C°48
سلسلة TKV (الأبعاد بالمليمتر) (النوع / التوصيل / L x H x W / Kvs)	

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.