

АРМАТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

Дисковые поворотные затворы

ОБЗОР ПРОДУКТА

Дисковый поворотный затвор предназначен для управления потоком; принцип постепенного уплотнения минимизирует механический износ между диском и седлом при открытии и закрытии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм уплотнения	Поверхность седла из нержавеющей стали, уплотнительная прокладка EPDM
Движение диска	При открытии/закрытии уплотнительная поверхность отделяется постепенно (предотвращает механический износ)
Регулирование расхода	Высокоточная расходная характеристика и стабильность динамической регулировки
Конструктивные преимущества	Простой монтаж благодаря двойным фланцам; низкий момент открытия/закрытия благодаря двухэксцентриковой конструкции
Материал корпуса	GJS400 (высокопрочный чугун)
Поверхность седла	Приварное седло AISI 316
Герметичность	100% герметичность, отличная долговечность уплотнительного кольца
Класс давления	PN10 (расчётное давление PN10/16)
Рабочая температура	От -10°C до +90°C
Способы управления	Электропривод, ручное управление редуктором
Испытания и стандарты	TS EN 593

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.