

أنظمة القياس والعدادات

محولات M-Bus

نظرة عامة على المنتج



وCNV250. اطلب عرضا فنيا بشأن سعة العدادات واتصال USB/RS232 وتخطيط الخط وبديل 4G. قارن بين محولات M-Bus من طرازي CNV150

المواصفات الفنية

سعة 250 عدادا: CNV250 سعة 150 عدادا: CNV150	السعة والطرازيات
منفذ USB معزول جلفانيا (يحمي الحاسوب من الجهد العالي). حماية من قصر الدائرة والتيار الزائد (حماية نشطة للمخرج).	أنظمة الحماية
تنبيه ضوئي (LED) وصوتي (في حالة العطل أو قصر الدائرة) نظام	نظام التنبيه
وUSB 2.0 (اتصال مباشر بالحاسوب دون الحاجة إلى محول) دعم RS232	واجهات الاتصال
من 300 baud إلى 19,200 baud	سرعة الاتصال
وضع السكون (يوفر الطاقة ويحمي الخط عند عدم الاستخدام)	إدارة الطاقة
يتوفر خيار مودم GSM مدمج	خيار GSM
الكهربائية وطوبولوجيا الخط وحمل العدادات وسرعة الاتصال. القابلة للتطبيق لكل مشروع وفقا لمساحة مقطع الكابل/سعته طول كابل يصل إلى 1500 متر. ويجب التحقق من المسافة تحدد معلومات المنتج	المسافة
من C°20- إلى C°70+	درجة حرارة التشغيل
يتوافق مع المعيارين TS EN 1434-3 وTS EN 13757-2	التوافق

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.