

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЁТА

Преобразователи M-Bus

ОБЗОР ПРОДУКТА

Сравните преобразователи M-Bus CNV150 и CNV250. Запросите техническое предложение по ёмкости счётчиков, подключению USB/RS232, планированию линии и альтернативе 4G.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость и модели	CNV150: ёмкость 150 счётчиков; CNV250: ёмкость 250 счётчиков
Системы защиты	Защита от короткого замыкания и перегрузки по току (активная защита выхода). USB-порт с гальванической развязкой (защищает компьютер от высокого напряжения).
Система предупреждения	Световая (LED) и звуковая сигнализация (при неисправности или коротком замыкании)
Интерфейсы подключения	Поддержка RS232 и USB 2.0 (прямое подключение к ПК без адаптера)
Скорость связи	От 300 baud до 19 200 baud
Управление энергопотреблением	Спящий режим (экономит энергию и защищает линию, когда она не используется)
Опция GSM	Доступна опция встроенного GSM-модема
Расстояние	В информации об изделии указана длина кабеля до 1500 метров. Допустимое расстояние необходимо проверять для каждого проекта с учётом сечения/ёмкости кабеля, топологии линии, нагрузки счётчиков и скорости связи.
Рабочая температура	От -20°C до +70°C
Совместимость	Соответствует стандартам TS EN 1434-3 и TS EN 13757-2

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.