



ÖLÇÜM VE SAYAÇ SİSTEMLERİ

M-Bus Konvertörler

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

CNV150 ve CNV250 M-Bus konvertörlerini karşılaştırın. Sayaç kapasitesi, USB/RS232 bağlantısı, hat planlaması ve 4G alternatifi için teknik teklif alın.



Ürün sayfası görseli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite ve Modeller	CNV150: 150 Sayaç kapasitesi CNV250: 250 Sayaç kapasitesi
Koruma Sistemleri	Kısa devre ve yüksek akım koruması (Aktif çıkış koruması) USB Portu galvanik izoleli (Bilgisayarı yüksek gerilimden korur)
Uyarı Sistemi	Işıklı (LED) ve Sesli ikaz sistemi (Arıza ve kısa devre durumunda)
Bağlantı Arayüzleri	RS232 ve USB 2.0 desteği (Çevirici gerektirmeden direkt PC bağlantısı)
İletişim Hızı	300 baud ile 19.200 baud arası
Enerji Yönetimi	Uyku modu (Enerji tasarrufu sağlar, kullanılmadığında hattı korur)
GSM Opsiyonu	Dahili GSM modem opsiyonu mevcuttur
Mesafe	Ürün bilgisinde 1500 metreye kadar kablo uzunluğu belirtilir. Uygulanabilir mesafe; kablo kesiti/kapasitesi, hat topolojisi, sayaç yükü ve haberleşme hızına göre proje bazında doğrulanmalıdır.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +70°C arası
Uyumluluk	TS EN 1434-3 ve TS EN 13757-2 standartlarına uygundur

Teknik değerler ürün ailesini özetler. Opsiyonlar, ölçüler ve çalışma sınırları seçilen modele göre teyit edilir.