

أنظمة القياس والعدادات

عدادات الحرارة الميكانيكية

نظرة عامة على المنتج



الطاقة الحرارية المنقولة عبر المنظومة من خلال قياس حجم المياه ودرجتي حرارة خطي الذهاب والعودة. يحسب عداد الحرارة الميكانيكي

المواصفات الفنية

نوع المنتج	عداد حرارة ميكانيكي (بتصميم مقياس تدفق أحادي الاتجاه)
نوع المستشعر	الحرارة البلاينية سريعة الاستجابة وذات القياس الخطي زوج من مستشعرات
الشاشة	شاشة LCD قابلة للدوران 350° والإمالة (لسهولة القراءة)
الحماية المغناطيسية	قياس موثوق دون التأثير بالمجالات المغناطيسية
استهلاك الطاقة وعمر البطارية	استهلاك منخفض للطاقة وعمر طويل للبطارية
نطاق درجات الحرارة	من 5°C إلى 90°C
الحد الأدنى لفرق درجة الحرارة (tΔ)	(نقطة بدء الحساب) 0.1°C
فئة الدقة	الفئة 2
الشهادات	TS EN 1434, 2004/22/EC + 2009/137/EC MID
درجة الحماية	IP54
البيانات التاريخية	عرض الاستهلاك لآخر 12 شهرا من خلال قائمة الإحصاءات
التجهيز القياسي	Klingersil, وصلة مستشعر مع حشيتها, دليل الاستخدام عداد حرارة, 2 حشية من

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.