

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЁТА

Механические теплосчётчики

ОБЗОР ПРОДУКТА

Механический теплосчётчик рассчитывает количество тепловой энергии, переданной в системе, измеряя объём воды и температуры подающего и обратного трубопроводов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Механический теплосчётчик (с одноструйной конструкцией расходомера)
Тип датчика	Пара платиновых датчиков температуры с быстрым линейным измерением
Дисплей	Поворотный на 350° и наклоняемый ЖК-дисплей (для удобства считывания)
Магнитная защита	Надёжное измерение без влияния магнитных полей
Энергопотребление и срок службы батареи	Низкое энергопотребление, длительный срок службы батареи
Диапазон температур	От 5°C до 90°C
Минимальная разность температур (Δt)	0,1°C (точка начала расчёта)
Класс точности	Класс 2
Сертификация	TS EN 1434, 2004/22/EC + 2009/137/EC MID
Степень защиты	IP54
Архив данных	Отображение потребления за последние 12 месяцев в меню статистики
Стандартная комплектация	Теплосчётчик, 2 прокладки Klingersil, штуцер датчика с прокладкой, руководство пользователя

Технические данные обобщают семейство изделий. Опции, размеры и рабочие пределы уточняются для выбранной модели.