

أنظمة القياس والعدادات

عدادات المياه الميكانيكية أحادية النفاثة

نظرة عامة على المنتج



وLoRa/LoRaWAN. ويمكن استخدامها مع مجمعات البيانات ATLAS CNV وبوابة LoRa Gateway. أنظمة الأتمتة والقراءة عن بعد، مع خيارات اتصال مدمجة واختيارية تشمل M-Bus وPulse / Output. ويمكن تصنيعها من النحاس الأصفر، وتتميز بقابلية تكرار ودقة قياس عاليتين. صممت للدمج مع جميع أنواع سلسلة ATLAS EC20/EH20 هي عدادات عالية الدقة مصممة لقياس استهلاك المياه الساخنة والباردة. عدادات المياه من

المواصفات الفنية

مجال الاستخدام	قياس استهلاك المياه الساخنة والباردة
مادة الجسم	نحاس أصفر
وحدة الحساب	القراءة؛ بعض الطرازات مزودة بهيكل قابل للدوران 180° شاشة سهلة
الحماية المغناطيسية	لا يتأثر بالمجالات المغناطيسية
فئة درجة الحرارة	T90 (ماء ساخن): EH20 (T50 50°C): (ماء بارد) EC20 (90°C)
فئة الضغط	PN16
درجة الحماية	IP54 - IP65
دقة القياس	الفئة 2
الشهادة	معتمد وفقا لمتطلبات MID 2014/32/EU MI004
التكامل	يمكن دمجها مع جميع أنواع أنظمة الأتمتة والقراءة عن بعد
خيارات الاتصال	اختياري (LoRa/LoRaWAN وPulse / Output وM-Bus مدمج)
التوافق	مجمعات البيانات ATLAS CNV وبوابة LoRa Gateway يمكن استخدامها مع

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.