



VANA VE SU KONTROL ELEMANLARI

Sulama Hidrantları

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Tarımsal sulama hidrantı; basınçlı sulama sistemleri ile kapalı hat üzerinden tarlalara taşınan suyun tarla içi su alma noktalarında basıncının, debisinin, akan su miktarının ölçümü ve akan suyun limitlenmesi için kullanılır.



Ürün sayfası görseli

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlevler	Debi ölçümü, Debi limitleme, Basınç düzenleme, Açma-Kapama
Standartlar	TS EN 14267 (Tip 4), TSE, CE, MID (Ölçü Aletleri Yönetmeliği)
Gövde Malzemesi	Sfero Döküm (GGG40 / EN GJS400-15)
Giriş / Çıkış Çapları	Giriş (DNB): 100 mm / Çıkış (DNP): 80 mm
Bağlantı	Çıkış: DN80 Flanş (TS EN 1092-2 standardına göre) Giriş: DN100 Flanş
Basınç Sınıfı	Anma Basıncı: PN10 / PN16
Ölçüm Hassasiyeti	Hava ölçümü yapmaz, Sudaki partiküllerden etkilenmez
Haberleşme	LoRaWAN, GSM/GPRS, RF, M-Bus (Standart), Pulse
Tek Çıkışlı 3-5M	Standart Hidrant Düşük basınçlı Hidrant
Tek Çıkışlı 5-10M (Orifis)	Orifisli akış kontrolü Orifis Plakası ile Debi sınırları
Tek Çıkışlı 10-40M (Debilimitör)	Debi sınırları
Tek Çıkışlı 40M (DL+BR)	Debi sınırlama + Basınç düzenleme

Teknik değerler ürün ailesini özetler. Opsiyonlar, ölçüler ve çalışma sınırları seçilen modele göre teyit edilir.