

РАСХОДОМЕРЫ

Ультразвуковые расходомеры

ОБЗОР ПРОДУКТА

Ультразвуковой расходомер — промышленное измерительное решение для воды, горячей и холодной воды и жидкостей различной плотности, не создающее потерь давления. Высокая точность и длительный межкалибровочный интервал обеспечивают стабильные и точные измерения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	Промышленные применения
Совместимость со средой	Вода (горячая/холодная), масло и жидкости различной плотности
Тип жидкости	Может применяться для электропроводящих и непроводящих жидкостей
Направление потока	Прямой и обратный поток (высокое значение R в обоих направлениях)
Точность	0,2%
Интервал измерения (отклик)	0,2 с
Степень защиты	IP68
Соединение	Фланцевое присоединение
Материал	Стальной корпус (стандарт); опционально нержавеющая сталь 304 или 316
Условия эксплуатации	Уровень влажности 0-95%
Выход данных	Modbus, Profibus DP, 4-20 mA HART, 0-10V
Дискретный выход	Pulse, Frequency, Switch Output, Relay

Данное краткое описание относится к информации о фланцевом исполнении. Вариант clamp-on и измерительные характеристики необходимо уточнять для конкретной модели.